

## Arena y grava La Obra Arena de 0/2 La Obra

15 kg

### Descripción

Arena de granulometría muy fina entre 0 y 2mm, arena silíceo RP-0104

### Uso previsto del producto

Árido para morteros y árido para hormigones



### Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Tamaño de las partículas	0/1	d/D	EN 12620:2002 +A1:2008 EN 13139:2002 -AC:2004
Densidad de las partículas	2,69	mg/m <sup>3</sup>	EN 1097-6/2001
Absorción de agua	0,3	%	EN 1097-6/2001
Contenido en finos	EN 12620:fl EN 13139:1	Categoría	EN 933-1/1998 EN 933-1/1998
Cloruros	<0,01	%	EN 1744-1/1999
Sulfatos solubles en ácido	AS <sub>0,1</sub>	Categoría	EN 1744-1/1999
Azufre total	<0,05	%	EN 1744-1/1999
Sulfato de magnesio	4	%	EN 1367-2/1999
Contaminante orgánicos ligeros	0,01	%	EN 1744-1/1999
Contaminante orgánicos húmicos	Mas claro que el patrón	Comparativa	EN 1744-1/1999

Las prestaciones de la arena silíceo RP-104 son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla anterior.

### Organismo notificador

El organismo de control AENOR con número 0099, para la emisión del certificado de conformidad del control de producción en fábrica ha aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, según lo descrito en el anexo de las normas armonizadas EN12620:2002+A1:2008, EN 13139:2002 y EN 13139:2002/AC:2004

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A80233968