

Morteros La Obra Mortero M 7,5 Silíceo Gris La Obra

25 Kg

Descripción

Mortero para albañilería para uso corriente (G).

Uso previsto del producto

Para utilizar en muros, pilares y tabiques cubiertos por el campo de aplicación de la norma EN 998-2.



Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase A1	EN 998-2:2010
Resistencia a compresión	> 7,5 N/mm ²	
Resistencia de unión (adhesión)	> 0,15 N/mm ²	
Contenido en cloruros	< 0,1 %	
Conductividad térmica (λ_{10} , seco)	0,8 + 0,1 W/m·K	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 2+

Organismo Notificador

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación nº 0099 ha realizado la Evaluación del Control de Producción en Fábrica (CPF) bajo el sistema 2+ y ha emitido los certificados 0099/CPR/A69/0411 Y 0099/CPR/A69/0412 con fecha de emisión 16-07-2009

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A58580234