

Sellador La Obra Selladora de silicona La Obra

Descripción

Sellador monocomponente de silicona acética. Retícula con la humedad a temperatura ambiente.

Uso previsto del producto

Sellado de juntas de vidrio, aluminio anodizado, materiales cerámicos, superficies vitrificadas y materiales porosos en general.

Características

- No descuelga.
- Mantiene su flexibilidad a baja temperatura (-40° C) y a alta temperatura (150°C).
- Rápida reticulación.
- Excelente adhesión sobre vidrio, superficies vitrificadas, materiales cerámicos y materiales no porosos en general.



Normas de aplicación

- Las superficies que van a estar en contacto con el sellador deben de estar limpias, secas y libres de polvo, restos de aceite y otros contaminantes.
- En algunos casos especiales será necesario el uso de una imprimación previa para obtener la adhesión óptima o necesaria (consultar al departamento técnico).
- Recomendamos que la temperatura de aplicación sea entre 5° y 35° C
- Restricciones de uso:
 - No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento.
 - No debe estar en contacto con metales como cobre, zinc...
 - No es compatible con sustratos alcalinos como mármol, hormigón, fibrocemento y mortero. Por el subproducto generado en su reticulación ácido acético.
 - No recomendamos su uso en piedra natural como mármol, granito, cuarzo.
 - No recomendamos su uso para acuarios.
 - No recomendamos su uso donde las juntas estén en contacto directo con alimentos.
 - No recomendamos su uso para el montaje de espejos.

Características técnicas

| Característica | Unidades | Valores |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Dureza Shore A | Shore A | 14 |
| Resistencia a la temperatura | °C | De - 40° a 150° |
| Resistencia a la tracción | N/mm ² | 0,9 ± 0,2 |
| Alargamiento | % | 600 |
| Deformación permanente | % | 20 |
| Formación de la piel | minutos | 15 |
| Extrusión | | Buena |
| Módulo 100% | N/mm ² | 0,17 |

Sellador La Obra **Selladora de silicona La Obra**

Normas de seguridad

- Utilizar el producto en locales bien ventilados.
 - Evitar el contacto prolongado con la piel.
 - En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.
- Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Presentación

Cartuchos de 300 ml.
Colores: translúcido, blanco

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A78122876