

## Pasta para placa de yeso laminado Pasta de agarre "fijación fuerte" La Obra 20 kg

### Descripción

Pasta de agarre de secado rápido para placas de yeso y yeso laminado.

### Uso previsto del producto

Pasta de agarre para el recibido de placas de yeso y yeso laminado sobre muros de obra adherentes y trasdosados directos. Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante. Es de uso interior.

### Prestaciones declaradas

- El tiempo de fraguado rápido confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza y cohesión, incluso en ambientes fríos y húmedos.
- Gran adherencia
- Las propiedades mecánicas se alcanzan rápidamente.
- Tiempo de utilización 30 minutos a 20° C.
- Contiene una serie de aditivos especiales que permiten una mezcla homogénea y sin grumos con rapidez. La pasta resultante es consistente y con la viscosidad adecuada para trabajar fácilmente.

### Modo de empleo

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.

Se prepara la masa en proporción de tres partes de polvo por una de agua. Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente de aplicación inmediata. La proporción de la mezcla puede variarse en función de la consistencia de trabajo deseada. La pasta resultante puede usarse durante treinta minutos. No volver a mezclar una vez comienza el fraguado.

Aplicar por puntos de 10 cm de diámetro, separados unos de otros 30 cm en horizontal y 40 cm en vertical. Si lo que debemos pegar son placas con fibra aislante, se recomienda realizar un alisado previo.

Es recomendable realizar una prueba previa fijando una placa y ensayo de arranque tras 24 horas. Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

### Precauciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C

No es apto para tratar las juntas ni para la reparar zonas dañadas.

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas

