

Pasta para placa de yeso laminado Pasta de juntas "aplicación fácil 24h" La Obra 20 kg

Descripción

Pasta de secado para juntas de placas de cartón yeso. Pasta de secado progresivo para el pegado de cinta y terminación de juntas entre placas de cartón yeso.

Uso previsto del producto

- Indicada para aplicación de encintado mecánico.
- El tiempo de uso de 24 horas la hace indicada para grandes obras.
- Uso interior.

Prestaciones declaradas

- Formulación de baja densidad: mayor rendimiento por metro de juntas.
- Aplicación sin esperas innecesarias, una vez preparado el producto.
- Mantiene la misma consistencia durante la aplicación.
- Admite capas finas o gruesas debido a su mínima retracción o merma.
- Contiene resinas: Gran adherencia.
- Los aditivos especiales que posee permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos, resultando una pasta consistente y con una viscosidad adecuada que permite trabajar fácil y cómodamente.
- Acabado de gran finura y facilidad de lijado.

Modo de empleo

No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni superior a 30 °C. Comprobar que la pasta está totalmente seca antes de dar la siguiente aplicación. El tiempo de secado variará en función de las condiciones atmosféricas. Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y las heladas.

Precauciones

Los soportes han de estar sanos secos y libres de polvo, grasas y ceras. Es necesario eliminar el polvo de las juntas. Las placas han de estar bien fijadas. Si las placas están separadas más de 4mm deberá rellenarse previamente. Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. La proporción de la mezcla puede ajustarse en función de la consistencia deseada. Esta pasta puede utilizarse durante 24 horas a 20° C. Rellenar las juntas y zonas rebajadas. Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula. Una vez seco recubrir la banda desbordando de 3 a 5 cm y lijar.

