

Pinturas La Obra **Esmalte sintético La Obra**

375 ml-750 ml-4 l

Descripción

Esmalte base disolvente fabricado con resinas alquídicas especiales. Indicado para la conservación de todo tipo de superficies exteriores e interiores.

Principales propiedades

- Indicado para la decoración y protección de la madera, hierros y demás materiales.
- Indicado para exteriores como puertas, ventanas, maquinarias, muebles, vallas, etc.
- Excelente brillo.
- Gran blancura.
- Buen poder cubriente.
- Alta lavabilidad.
- Fácil aplicación.
- Gran resistencia al exterior.
- Acabado: mate, satinado y brillo en blanco y negro.
- Colores: Blanco y negro

Especificaciones

- Secado primera mano: 2 a 4 horas.
- Secado para segundas manos: 24 - 36 horas
- Temperatura mínima de aplicación: + 5°C
- Temperatura máxima de aplicación: + 30°C
- Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y mano, dependiendo del soporte a aplicar.

Modo de empleo

- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar la adherencia antes de aplicar la pintura, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones.
- Remover bien el esmalte y aplicarlo sobre superficies limpias y secas. Cuando se trate de superficies metálicas será necesario desengrasar e imprimir anteriormente.
- En superficies metálicas es necesario imprimir con productos indicados para ellas.
- Se puede aplicar a brocha o rodillo.
- Este esmalte se fabrica con características tixotrópicas que permite utilizarlo sin diluir.

Características Técnicas:

- Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2
- 1.5 r.p.m.: 1.400 cps
- Peso específico (blanco brillo): 1,18 gr/cc
- Finura de molienda (micras): <10
- Rendimiento teórico: 12 m²/L.
- Contenido en sólidos (blanco brillo): 53%
- Secado total: 36 horas
- Brillo a 20° > 78%
- Contenido máx. en COV: 298 g/l
- Valor límite de la UE del producto (cat.A/d): 300 g/l (2010)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A18006569

