

## Preparación de Soportes La Obra Plaste en polvo renovación La Obra

15 Kg

### Descripción

Plaste en polvo de interiores para la reparación de soporte antes de pintar o empapelar.

### Uso previsto del producto

Plaste en polvo de interiores para la reparación de soportes antes de pintar o empapelar.

Para alisar y nivelar paredes con acabados decorativos, tipo gota, picado, etc.

Para la eliminación de pequeñas imperfecciones a fin de prepararlas para su empapelado o pintado.



### Prestaciones declaradas

- Plaste blanco fino, de fácil lijado y buena adherencia sobre superficies pintadas, sobre superficies brillantes se recomienda lijar y desempolvar previamente.
- Densidad aparente: aprox. 1 g/cc.
- Tiempo de trabajo: aprox 24 h.
- Tiempo de secado: Aprox. 12 h/mm, variable según espesor.
- Rendimiento teórico: : aprox 1 Kg por m<sup>2</sup> / mm de espesor.
- Espesor máximo por capa recomendado: 5 mm.
- Lijar/pintar: Después de seco.

### Modo de empleo

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Si el fondo es muy absorbente o disgregable aplicar previamente una imprimación.

Preparar la masa en la proporción de 0.4 l de agua por 1 K de polvo.

Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato.

Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 24 horas y admite un espesor por capa de 5mm. En caso de querer dar capas muy gruesas, repetir la operación, dejando secar previamente.

Condiciones aplicación: 5°C – 35°C

Aplicar con llana o espátula

Limpiar los utensilios con agua, después de usar.

### Precauciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.

### Almacenaje

Almacenar bien cerrado al abrigo de la humedad.

Estos datos corresponden a nuestro estado actual de conocimientos y sirven como información sobre nuestro producto, pero sin asumir compromiso por nuestra parte.