

Pinturas La Obra Revestimiento Pétreo Liso La Obra

20 Kg



Descripción

Revestimiento Liso Pétreo LA OBRA es un revestimiento mate gran calidad basada en resina estireno acrílica y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy blancos, lisos y cubrientes haciéndola idónea para la decoración en interiores y exteriores.

Uso previsto del producto

Adecuada para la decoración y protección de superficies de interiores y exteriores en ambientes poco. Ofrece gran protección y un acabado mate muy blanco y cubriente con un buen rendimiento

Modo de empleo

Superficies nuevas de interior: s obre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua, - Sobre superficies de yeso, pladur, placas prefabricadas aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado

Superficies nuevas de cemento en exterior, esperar a la completa secación del cemento. Los revoques deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua

Superficies anteriormente pintadas eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas

Prestaciones

SAcabado	Blanco Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,6 gr. / c.c. Aprox.
Viscosidad (c.p.s)	20.000 – 30.000 c.p.s. R3 30 rpm
Rendimiento	7/8 m2 / lts, Según estado de la superficie
Opacidad	> 90 %
Secado al tacto	30 min. aprox.
Repintado	3 - 4h
COV (2004/42/IIA (a) (30)	Máx. COV 40g/l.
Presentación	Plastico IML de 20 kg
Almacenaje	En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 Meses

Propiedades

Gran blancura
Acabado mate.
Excelente nivelación y recorte
Excelente Aplicación A Brocha Y Rodillo
Resistente a la alcalinidad del soporte.
Buena resistencia al frote húmedo

Recomendaciones

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10%
No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C.
Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil
Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla

Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico.