

## Cemento cola Gel Flexible

### Descripción

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos deformable y de alta adherencia para colocación cerámica en pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.

Especialmente diseñado para su uso en fachadas y zonas con exigencia de deformabilidad.

### Uso previsto del producto

- Fachadas
- Especial grandes superficies
- Suelos de calefacción radiante
- Cámaras frigoríficas
- Especial gran formato y rectificadas
- Cerámica nueva sobre antigua



### Propiedades

- Todo tipo de piezas cerámicas, mármol y granito. Excelente trabajabilidad
- Deformable tipo S1. Elevado tiempo de rectificación. Sin descuelgue
- Apto para inmersión. Consistencia Gel, cremoso, ligero.
- En color blanco disminuye la aparición de sales en superficie

### Prestaciones declaradas\*

- Agua de amasado 27 + 2%
- Tiempo de vida de la pasta 3 h
- Tiempo abierto una vez aplicado > 30 min
- Tiempo de rectificación de piezas 30 min<sup>(1)</sup>
- Descuelgue Nulo
- Temperatura de aplicación Desde 5°C a 35°C
- Clasificación según EN 12004 C2 TE S1

<sup>1</sup> En función de las condiciones ambientales, tipo de soporte y tipo de pieza cerámica

\* Datos en condiciones de laboratorio 23 ± 2°C y 50 + 5% de humedad relativa. Valores aproximados.

### Recomendaciones

- Respetar el agua de amasado.
- Realizar juntas de dilatación cada 30 m<sup>2</sup> (grandes formatos) o cada 60 m<sup>2</sup> (pequeños formatos).
- Sellar las juntas de dilatación con Masilla PU.
- Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C y sin viento fuerte.

### Almacenamiento

- 12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie