

Morteros La Obra Cemento Cola Porcelánico Flex La Obra

25 Kg

Descripción

Adhesivo cementoso mejorado para colocación cerámica.

Uso previsto del producto

Toda colocación en interiores y exteriores.



Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase A1	EN 12004:2007 +A1:2012
Adherencia como: - adherencia inicial a tracción	> 1 N/mm ²	
Durabilidad para: - adherencia a tracción tras inmersión en agua - adherencia a tracción tras acción del calor - adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo	> 1 N/mm ² > 1 N/mm ² > 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 3

Organismo Notificador

LGAI Technological Center nº 0370 ha realizado la determinación del tipo de producto en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3 y emitido en el informe 08/32312107

LGAI Technological Center nº 0370 ha realizado la determinación de la reacción al fuego en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3 y emitido en el informe 5016179

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A58580234