

Cemento cola Gel Porcelánico

Descripción

Gel adhesivo cementoso de ligantes mixtos para la colocación en pavimentos (interiores y exteriores) y en revestimientos (interiores) y zócalos de todo tipo de piezas cerámicas. Especial gres porcelánico

Uso previsto del producto

- Pavimentos interiores y exteriores
- Revestimientos interiores y zócalos exteriores
- Pavimento nuevo sobre antiguo
- Apto para colocación en piscinas



Propiedades

- Excelente adherencia
- Sin descuelgue
- Gran cremosidad

Prestaciones Declaradas

- Agua de amasado 26 + 2%
- Tiempo de vida de la pasta 3 h
- Tiempo abierto una vez aplicado > 30 min
- Tiempo de rectificación de piezas > 30 min (2)
- Descuelgue Nulo
- Temperatura de aplicación 5°C a 35°C
- Clasificación según EN 12004 C2 TE

Recomendaciones

- Respetar el agua de amasado.
- Realizar juntas de dilatación cada 30 m² o 60 m², en función del tipo de pieza a aplicar.
- Sellar las juntas de dilatación con una masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11FC
- Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.
- Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C.