



SISTEMAS DE NIVELACIÓN

BASE NIVELACIÓN

DOBLE CLICK



CARACTERÍSTICAS

Base para nivelar las baldosas durante su alicatado. Con ventana ancha (compatible con cuña ancha y cuña estrecha)



USOS

- Sistema nivelación para baldosas. Acabados perfectos y rapidez de colocación.
- Garantiza la nivelación de las baldosas, manteniéndolas fijas durante el fraguado del mortero.
- Se puede utilizar en suelo y pared. Ideal para piezas de gran formato y para piezas rectificadas.
- Admite baldosas desde 3mm hasta 12mm en altura



DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS: Ancho junta de 0.5 mm, 1 mm y 2 mm

Medidas:	0,5mm	1mm	2mm
Peso (gr):	2,3	2,4	2,6
Color:	azul	gris	negro

PRESENTACIÓN:

Uds/bolsa	250	250	250
Referencia	200023	200047	200085
Modelo	DGSTD605-250	DGSTD610-250	DGSTD620-250
Peso (gr)	605	630	681
Dimensiones bolsa	60x270x340	80x400x490	60x270x340

LOGÍSTICA EMBALAJE:

Bolsas caja	14	14	14
Peso/caja kg(E880C)	9,16	9,51	10,22
Dimensión (mm)	590x395x370	590x395x370	590x395x370

MATERIAL DE FABRICACIÓN: Polipropileno Copolímero. (Plástico)

El PP copolímero, posee la mayor resistencia al impacto de todos los termoplásticos con muy buena flexibilidad, bajo coeficiente de absorción de humedad y resistente a los cambios de temperatura. (- 20°C a + 100°C)



MODO DE USO

- 1º Extender el mortero y colocar la baldosa.
- 2º Colocar las bases debajo de las baldosas en los 4 lados, para gran formato serán necesaria más bases.
- 3º Apretar con la cuña lo necesario, sin llegar al punto de rotura de la base (también podemos usar cuñas y alicates).
- 4º Golpeamos ligeramente la baldosa con el mazo de goma.
- 5º Ajustarlas con la cuña para la perfecta alineación de las piezas.
- 6º Esperar al fraguado recomendado por el fabricante del mortero y dar un golpe seco en la base con el mazo de goma o con la punta del pie, siempre en la dirección de la junta.